

De stekkerset maakt het mogelijk om de Brantz Rallytimer uit de voertuigen te verwijderen voor bewaring of om te delen tussen meerdere voertuigen.

De stekker (BR43-P) kan in de fabriek op de rallytimer worden gemonteerd wanneer deze samen wordt besteld, of achteraf thuis worden gemonteerd op uw bestaande eenheid.

Bedrading instructies

De pinnen zijn gemarkeerd met 1-4 op zowel de stekker (BR43-P) als de stopcontact (BR43-S) en moeten als volgt worden bedraad:

Het vrouwelijke stopcontact is voorgemonteerd op de kabel die rechtstreeks op uw voeding wordt aangesloten (**via een zekering van 2 ampère**).

De tegenovergestelde uiteinden van de zwarte kabel die uit het stopcontact komt, moeten als volgt worden aangesloten:

- **Groen/gele draad** van de **zwarte (stroom)kabel** wordt aangesloten op de negatieve aarde van het voertuig.
- **Bruine draad** van de **zwarte (stroom)kabel** wordt **via een 2 ampère zekering** aangesloten op een permanente +12 volt voeding (d.w.z. niet geregeld door de contactschakelaar enz.)

De mannelijke stekker is normaal gesproken in de fabriek gemonteerd op de Rally Timer wanneer deze samen wordt gekocht; een retro-pasvorm is echter ongecompliceerd en moet als volgt worden bedraad:

- **Pin 1: Groene/gele draad** van de **zwarte (stroom)kabel**.
- **Pin 4: Bruine draad** van de **zwarte (stroom)kabel**.