

Ennek az érzékelőnek M22 x 1.5 mm-es menete van négyzet alakú meghajtócsappal.

Csatlakoztassa a Brantz mérőt az érzékelőhöz, mielőtt az érzékelőt ráhelyezi a vizsgálandó jármű. Helyezze a Brantz a 009-es kalibrációs ábrára, kapcsolja be a Brantz és forgassa el az érzékelő belső forgórészét. Lásd a Brantz tripmérőt növekedés. Ne kezdje el az érzékelő felszerelését a járműhöz, ha ez a szakasz történik nem működik megfelelően. Csavarja le az eredeti sebességmérő kábelt a sebességváltóról, finoman csavarja be a Brantz érzékelőt a meghajtócsappal a helyén, ellenőrizve hogy nincs szükség távtartóra, hogy megakadályozzák a belső forgórész bekötését, és csavarja fel az eredeti sebességmérőt kábelt kell betenni az érzékelőbe ugyanazon ellenőrzés mellett. Műszaki specifikáció: 4 impulzus fordulatonként (20 mA mosogató képesség). Histerézis típusú érzékelő. 5–13 voltos tápegység.

Csatlakoztassa a következőképpen:

Érzékelő (BR3SQ)	Kapcsolodni	Trippermérő (szürke kábel)
KÉK	>	ZÖLD
BARNA	>	BARNA
ZÖLD	>	KÉK

Vegye fel velünk a kapcsolatot: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, SK11 7BN, UK. Tel / Fax: 0044 (0) 1625 669366

Weboldal: www.brantz.co.uk E-mail: sales@brantz.co.uk

BRANTZ
Rallymeters