

Le kit de prise permet de retirer le Brantz minuterie de rallye des véhicules pour le garder en sécurité ou pour le partager entre plusieurs véhicules.

La fiche (BR43-P) peut être montée en usine sur la minuterie de rallye lorsqu'elle est commandée ensemble ou installée rétrospectivement à la maison sur votre unité.

Instructions de câblage

Les broches sont marquées 1-4 à la fois sur la fiche (BR43-P) et la prise (BR43-S) et doivent être câblées comme suit :

La prise femelle est pré-installée sur le câble qui se connecte directement à votre alimentation (**via un fusible 2amp**).

Les extrémités opposées du câble noir provenant de la prise doivent être connectées comme suit :

- **Le fil vert/jaune du câble noir (d'alimentation)** se connecte à la masse négative du véhicule.
- **Le fil marron du câble noir (d'alimentation)** se connecte **via un fusible de 2 ampères** à une alimentation permanente de +12 volts (c'est-à-dire non contrôlée par le contacteur d'allumage, etc.)

La fiche mâle est normalement montée en usine sur la minuterie de rallye lorsqu'il est acheté ensemble ; Cependant, un ajustement rétro est simple et doit être câblé comme suit :

- **Broche 1 : fils vert/jaune du câble noir (d'alimentation).**
- **Broche 4 : fil marron du câble noir (d'alimentation).**