

Plugg Sett gjør det mulig å fjerne Brantz-meter fra kjøretøyene for å oppbevare eller til dele en meter mellom flere biler. Pluggen (BR43-P) kan fabrikkmonteres på trippsteller når du bestiller sammen eller retrospektivt montert hjemme til din eksisterende måler.



Kablingsinstruksjoner

Pinnene er merket 1-4 på både pluggen (BR43-P) og stikkontakt (BR43-S) og skal være kablet som følger:

Den kvinnelige stikkontakt er forhåndsmontert på kabelen som kobles direkte til strømforsyningen din og din Brantz-sensor.

De motsatte endene av de svarte og grå kablene som kommer fra stikkontakt, skal kobles til som følger:

- **Grønn / gul ledning** fra den **svarte (strøm) kabelen** kobles til kjøretøyets negative bakken.
- **Brun ledning** fra **svart (strøm) kabelen** kobles **via en 2 amp sikring** til en fast +12 volt forsyning (dvs. ikke kontrollert av tenningsbryteren osv.)
- **Grå kabel** kobles til sensoren og kobles til i henhold til instruksjonene for hver sensortype.

Den mannlige pluggen er normalt fabrikkmontert på Tripmeter / Retrotrip / Survmaster når den kjøpes sammen; en retrospektiv passform er imidlertid rett frem og bør kobles slik:

- **Pinne 1: De to grønne / gule ledningene;** en fra den **grå (sensoren) kabelen** og en fra den **svarte (strøm) kabelen**.
- **Pinne 2: Brun ledning** fra den **grå kabelen (sensor)**.
- **Pinne 3: Blå ledning** fra den **grå kabelen (sensor)**.
- **Pinne 4: Brun ledning** fra den **svarte kabelen (strøm)**.

